

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4.60*3.80	m ²		
			m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 2 warstwy Krotność = 2 17.48	m ²		
			m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
3	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 136.00	m ²		
			m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18.00*0.30+2.30*0.30*3+0.80*0.30*4*2+0.50*0.30*4	m ²		
			m ²	9.990	
				RAZEM	9.990
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 9.99	m ²		
			m ²	9.990	
				RAZEM	9.990
6	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach ogniomurów 23.80	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 17.48	m ²		
			m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych 0.80*0.80*2.30*2+0.50*0.50*2.55	m ³		
			m ³	3.582	
				RAZEM	3.582
9	KNR K-05 0407-01 analogia	Demontaz i montaz kominków 6.00	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 0415-03 analogia	Wmiana wjazdu dachowego plus koszt wylazu 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomury i.t.p. 3.80*0.50+14.60*0.50+9.60*0.50*2	m ²		
			m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.0	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km wraz z kosztami składowania i utylizacji 0.6	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600